

ABSCHNITT 1: Identifizierung des Stoffes/Gemisches und Bezeichnung des Unternehmens

1.1. Produktkennzeichnung

Produktform : Gemisch
 Produktname : WAREA WP 450 CC Comp. A
 Produktcode : 133-2-7-A-WAREA

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffes oder Gemisches und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie : Industrielle Verwendung
 Industrielle/gewerbliche Verwendung : nur für gewerbliche Anwender, nur für den professionellen Gebrauch
 Verwendung der Substanz/des Gemischs : Zweikomponentige, schnell aushärtende, flüssige Polyurethan-Membran

1.2.2. Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird

Nutzungsbeschränkungen : Das Produkt wird nicht für andere industrielle, professionelle oder Verbraucheranwendungen als die oben genannten empfohlen.

1.3. Angaben zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereithält

WAREA GmbH
 ANNAGASSE 8, 1010 WIEN
 T: +43 664 / 92 89 043
 E: office@warea.at

1.4. Notrufnummer

Keine weiteren Informationen verfügbar
 Vergiftungsinformationszentrale: +43 (1) 406 43 43 (0-24 Uhr)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffes oder Gemisches

Einstufung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

| | |
|---|------|
| Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 | H226 |
| Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 | H315 |
| Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 | H319 |
| Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 | H334 |
| Spezifische Zielorgan-Toxizität – Wiederholte Exposition, Kategorie 2 | H373 |

Vollständiger Text der H- und EUH-Erklärungen: siehe Abschnitt 16

Schädliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und umweltschädliche Auswirkungen

Keine weiteren Informationen verfügbar

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Gefahrenpiktogramme (CLP) :



GHS02

GHS08

Signalwort (CLP) :

Gefahr

Enthält

: Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol, m-Tolyldiisocyanat; Toluol-Diisocyanat

Gefahrenhinweise (CLP)

: H226 - Entzündbare Flüssigkeiten und Dämpfe.
 H315 - Verursacht Hautreizungen.
 H319 - Verursacht schwere Augenreizungen.
 H334 - Kann beim Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. H373 - Kann Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

| | |
|---------------------------|--|
| Sicherheitshinweise (CLP) | : P260 - Keine Dämpfe einatmen. P280 - Tragen Sie Schutzhandschuhe, Gesichtsschutz, Augenschutz. P302+P352 - WENN AUF DER HAUT: Mit viel Wasser waschen. P305+P351+P338 - WENN IN DEN AUGEN: Einige Minuten lang vorsichtig mit Wasser abspülen. Entfernen Sie Kontaktlinsen, falls vorhanden und einfach zu tun. Spülen Sie weiter. P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Rauchen verboten. P271 - Nur im Freien oder in einem gut belüfteten Bereich verwenden. P501 - Entsorgung des Inhalts an eine Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle gemäß lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften. |
| EUH-Aussagen | : EUH204 - Enthält Isocyanate. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. |
| Zusätzliche Sätze | : Ab dem 24. August 2023 ist vor dem industriellen oder professionellen Einsatz eine angemessene Ausbildung erforderlich. |

2.3. Sonstige Gefahren

Enthält keine PBT/vPvB-Stoffe $\geq 0,1\%$, bewertet gemäß REACH Anhang XIII

Das Gemisch enthält keine Stoffe, die in der gemäß Artikel 59 Absatz 1 der REACH-Verordnung erstellten Liste mit endokrinschädigenden Eigenschaften aufgeführt sind, oder es wird nicht als endokrin schädigende Eigenschaften gemäß den Kriterien der Delegierten Verordnung (EU) 2017/2100 der Kommission oder der Verordnung (EU) 2018/605 der Kommission in einer Konzentration von oder mehr als $0,1\%$

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu den Inhaltsstoffen

3.1. Stoffe

Nicht zutreffend

3.2. Mischungen

| Name | Produktkennung | % | Einstufung nach Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP] |
|--|---|-----------|--|
| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol Stoffe, für die ein gemeinschaftlicher Grenzwert für die Exposition am Arbeitsplatz gilt | EG-Nr.: 905-562-9 REACH-Nr.: 01-2119488216-32 | 10 – 11 | Flam. Liq. 3, H226 Akute Tox. 4 (dermal), H312 akute Tox. 4 (Inhalation), H332 Hautreizung. 2, H315 Augenreizung. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 |
| m-Tolyldiisocyanat; Toluol-Diisocyanat | CAS-Nr.: 26471-62-5 EG-Nr.: 247-722-4 EG-Index-Nr.: 615-006-00-4 REACH-Nr.: 01-2119454791-34-0001,-0006, -0007 | 0,1 – 0,2 | Carc. 2, H351 Akute Tox. 2 (Inhalation), H330 Augenreizung. 2, H319 STOT SE 3, H335 Hautreizung. 2, H315 bzw. Sens. 1, H334 Haut Sens. 1, H317 Aquatic Chronic 3, H412 |

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

| Name | Produktkennung | Spezifische Konzentrationsgrenzwerte |
|--|---|---|
| m-Tolyldiisocyanat; Toluol-Diisocyanat | CAS-Nr.: 26471-62-5 EG-Nr.: 247-722-4 EG-Index-Nr.: 615-006-00-4 REACH-Nr.: 01-2119454791-34-0001,-0006, -0007 | ($0,1 \leq C \leq 100$) Bzw.. Sens. 1, H334 |

Anmerkungen : Wenn keine REACH-Registrierungsnummern erscheinen, ist der Stoff entweder von der Registrierungspflicht befreit oder erfüllt nicht die Mindestmenge für die Registrierung.

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

Volltext der H- und EUH-Erklärungen: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

| | |
|--|---|
| Erste-Hilfe-Maßnahmen allgemein: | Geben Sie niemals einer bewusstlosen Person etwas in den Mund. Wenn Sie sich unwohl fühlen, suchen Sie einen Arzt auf. (wenn möglich das Etikett vorzeigen). |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach dem Einatmen: | Person an die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum/Arzt anrufen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Hautkontakt: | Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und sicher entfernen. Mit viel Wasser und Seife abwaschen. Haut gründlich mit Wasser abspülen/abduschen. Verunreinigte Kleidung für neuerlicher Verwendung waschen. Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach Augenkontakt: | Einige Minuten vorsichtig mit Wasser abspülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen. Bei anhaltender Augenreizung ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen. |
| Erste-Hilfe-Maßnahmen nach verschlucken: | Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen. Notärztliche Hilfe in Anspruch nehmen |

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

| | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Symptome/Auswirkungen | : Verursacht Schäden an Organen. |
| Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt | : Verursacht Hautreizungen. |
| Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt | : Verursacht schwere Augenreizungen. |

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

| | |
|-------------------------|--|
| Geeignetes Löschmittel | : Schaum. Trockenpulver. Kohlendioxid. Wassersprühnebel. Sand. |
| Ungeeignete Löschmittel | : Verwenden Sie keinen starken Wasserstrahl. |

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

| | |
|------------------|--|
| Brandgefahr | : Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. |
| Explosionsgefahr | : Kann brennbares/explosives Dampf-Luft-Gemisch bilden . |

5.3. Hinweise für Feuerwehrleute

| | |
|------------------------------------|---|
| Brandbekämpfungsanleitung | : Verwenden Sie Wasserspray oder Nebel zur Kühlung exponierter Behälter. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie chemisches Feuer bekämpfen. Verhindern Sie, dass Löschwasser in die Umgebung gelangt. |
| Schutz während der Brandbekämpfung | : Betreten Sie den Brandbereich nicht ohne geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Atemschutz. |

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigten Freisetzung

6.1. Persönliche Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstung und Notfallmaßnahmen

| | |
|----------------------|---|
| Allgemeine Maßnahmen | : Zündquellen entfernen . Seien Sie besonders vorsichtig, um statische elektrische Aufladungen zu vermeiden. Keine offenen Flammen. Rauchen verboten. |
|----------------------|---|

6.1.1. Für Nicht-Notfallpersonal

| | |
|------------------|--------------------------------------|
| Notfallmaßnahmen | : Evakuieren Sie unnötiges Personal. |
|------------------|--------------------------------------|

6.1.2. Für Notfallhelfer

| | |
|------------------|--|
| Schutzausrüstung | : Rüsten Sie die Reinigungsmannschaft mit angemessenem Schutz aus. |
| Notfallmaßnahmen | : Lüften Sie den Bereich. |

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Verhindern Sie das Eindringen in Abwasserkanäle und öffentliche Gewässer. Benachrichtigen Sie die Behörden, wenn Flüssigkeit in die Kanalisation oder in öffentliche Gewässer gelangt.

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

6.3 . . Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Methoden zur Reinigung : Verschüttete Stoffe mit inerten Feststoffen wie Ton oder Kieselgur so schnell wie möglich aufsaugen. Verschüttetes Material sammeln. Von anderen Materialien fernhalten.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8. Expositionskontrollen und persönlicher Schutz.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Zusätzliche Gefahren bei der Verarbeitung : Behandeln Sie leere Behälter vorsichtig, da Restdämpfe brennbar sind.
Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung : Hände und andere exponierte Stellen vor dem Essen, Trinken oder Rauchen und beim Verlassen der Arbeit mit milder Seife und Wasser waschen. Sorgen Sie für eine gute Belüftung im Prozessbereich, um Dampfbildung zu verhindern. Keine offenen Flammen. Rauchen verboten. Ergreifen Sie Vorsichtsmaßnahmen gegen statische Entladung. Verwenden Sie nur funkenfreie Werkzeuge. Vermeiden Sie das Einatmen von Spray, Rauch, Dämpfen.
Hygienemaßnahmen : Nach der Handhabung Hände gründlich waschen.

7.2. Bedingungen für eine sichere Lagerung, einschließlich etwaiger Unvereinbarkeiten

Technische Maßnahmen : Es sollten geeignete Erdungsverfahren zur Vermeidung statischer Elektrizität befolgt werden. Boden-/Verbundcontainer und Empfangsgeräte. Verwenden Sie explosionsgeschützte elektrische Geräte.
Lagerungshinweise : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut belüfteten Ort aufbewahren, fern von: Wärmequellen. Behälter fest verschlossen halten.
Inkompatible Produkte : Amine. Alkohole. Starke Basen. Starke Säuren.
Inkompatible Materialien : Zündquellen. Direktes Sonnenlicht. Wärmequellen.

7.3. Spezifische Endverwendung (de)

Keine weiteren Informationen verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Kontrollparameter

8.1.1 Nationale berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol | |
|--|-----------------------|
| EU - Indikative Arbeitsplatzgrenzwerte (IOEL) | |
| IOEL TWA | 221 mg/m ³ |
| IOEL TWA [ppm] | 50 S./Min. |
| IOEL STEL | 442 mg/m ³ |
| IOEL STEL [ppm] | 100 S./Min. |

8.1.2. Empfohlene Überwachungsverfahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.3. Luftschadstoffe gebildet

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.1.4. DNEL und PNEC

| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol | |
|--|-----------------------------|
| DNEL/DMEL (Arbeitnehmer) | |
| Akut - systemische Wirkungen, Inhalation | 442 mg/m ³ |
| Akute - lokale Wirkungen, Inhalation | 442 mg/m ³ |
| Langfristig - systemische Wirkungen, dermal | 212 mg/kg Körpergewicht/Tag |

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

| Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol | |
|---|------------------------------|
| Langzeit - systemische Wirkungen, Inhalation | 221 mg/m ³ |
| Langzeit - lokale Wirkungen, Inhalation | 221 mg/m ³ |
| DNEL/DMEL (Allgemeinbevölkerung) | |
| Akut - systemische Wirkungen, Inhalation | 260 mg/m ³ |
| Akute - lokale Wirkungen, Inhalation | 260 mg/m ³ |
| Langzeit - systemische Wirkungen, oral | 12,5 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - systemische Wirkungen, Inhalation | 65,3 mg/m ³ |
| Langfristig - systemische Wirkungen, dermal | 125 mg/kg Körpergewicht/Tag |
| Langzeit - lokale Wirkungen, Inhalation | 65,3 mg/m ³ |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 327 µg/L |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 327 µg/L |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 327 µg/L |
| PNEC (Sediment) | |
| PNEC-Sediment (Süßwasser) | 12,46 mg/kg dwt |
| PNEC-Sediment (Meerwasser) | 12,46 mg/kg dwt |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC-Boden | 2,31 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC-Kläranlage | 6,58 mg/l |
| m-Tolylidendiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5) | |
| PNEC (Wasser) | |
| PNEC aqua (Süßwasser) | 12,5 µg/L |
| PNEC aqua (Meerwasser) | 1,25 µg/L |
| PNEC aqua (intermittierend, Süßwasser) | 125 µg/L |
| PNEC (Boden) | |
| PNEC-Boden | > 1 mg/kg dwt |
| PNEC (STP) | |
| PNEC-Kläranlage | > 1 mg/l |

8.1.5. Steuerung der Banderolierung

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2. Belichtungskontrollen

8.2.1. Geeignete technische Kontrollen

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung

Persönliche Schutzausrüstung:

Vermeiden Sie jede unnötige Exposition.

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

Symbol(e) der persönlichen Schutzausrüstung(en):



8.2.2.1. Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz:

Schutzbrille mit Seitenschutz

8.2.2.2. Hautschutz

Haut- und Körperschutz:

Tragen Sie geeignete Schutzkleidung. Persönliche Schutzausrüstung für den Körper und geeignetes Schuhwerk sollten je nach ausgeführter Aufgabe und möglicher Exposition ausgewählt werden.

Handschutz:

Geeignete Materialien für Schutzhandschuhe (EN 374):

Butylkautschuk, Nitrilkautschuk, Neoprenkautschuk. Bei längerer oder wiederholter Exposition werden Handschuhe der Klasse 5 oder höher empfohlen (Durchbruchzeit > 240 min nach EN 374). Für kurze Zeit werden Handschuhe der Klasse 3 oder höher empfohlen (Durchbruchzeit > 60 min nach EN 374). Die Dicke der Handschuhe sollte > 0,35 mm betragen, um einen ausreichenden Schutz bei längerem Kontakt mit dem Produkt zu gewährleisten.

8.2.2.3. Atemschutz

Atemschutz :

Wenn die Konzentration eines oder mehrerer im Produkt vorhandener Stoffe den Expositionsgrenzwert überschreitet, ein Atemschutzgerät verwenden (siehe EN 529).

8.2.2.4. Thermische Gefahren

Keine weiteren Informationen verfügbar

8.2.3. Kontrollen der Umweltexposition

Kontrollen der Umweltexposition:

Vermeiden Sie die Freisetzung in die Umwelt.

Sonstiges:

Während des Gebrauchs nicht essen, trinken oder rauchen.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

| | |
|---|--|
| Aggregatzustand | : Flüssigkeit |
| Farbe | : weiß. Grau. |
| Aussehen | : Viskose Flüssigkeit. |
| Geruch | : charakteristisch. |
| Geruchsschwelle | : Nicht verfügbar |
| Schmelzpunkt | : Nicht verfügbar |
| Gefrierpunkt | : Nicht verfügbar |
| Siedepunkt | : Nicht verfügbar |
| Entflammbarkeit | : Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. |
| Explosive Eigenschaften | : Nicht zutreffend, Produkt ist nicht explosiv. |
| Oxidierende Eigenschaften | : Nicht anwendbar, Produkt ist nicht oxidierend. |
| Explosionsgrenzen | : Nicht verfügbar |
| Untere Explosionsgrenze | : Nicht verfügbar |
| Obere Explosionsgrenze | : Nicht verfügbar |
| Flammpunkt | : 42 °C |
| Selbstzündungstemperatur | : Nicht verfügbar |
| Zersetzungstemperatur | : Nicht verfügbar |
| | pH-Wert: Nicht anwendbar, Produkt ist lösungsmittelbasiert |
| Viskosität, kinematisch | : > 20,5 mm ² /s |
| Viskosität, dynamisch | : 2000 – 5000 cP |
| Löslichkeit | : Nicht verfügbar |
| Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow) | : Nicht verfügb. |
| Dampfdruck | : Nicht verfügb. |

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

| | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| Dampfdruck bei 50 °C | : Nicht verfügbar |
| Dichte | : 1,35 – 1,45 g/cm ³ |
| Relative Dichte | : Nicht verfügbar |
| Relative Dampfdichte bei 20 °C | : Nicht verfügbar |
| Partikeleigenschaften | : Nicht zutreffend |

9.2. Sonstige Informationen

9.2.1. Informationen zu physikalischen Gefahrenklassen

Keine weiteren Informationen verfügbar

9.2.2. Sonstige Sicherheitsmerkmale

VOC-Gehalt : 153 g/l

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

10.1. Reaktivität

Keine weiteren Informationen verfügbar

10.2. Chemische Stabilität

Stabil unter empfohlenen Handhabungs - und Lagerbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Nicht festgestellt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Direktes Sonnenlicht. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen. Offene Flamme. Überhitzung. Wärme. Funken.

10.5. Unverträgliche Werkstoffe

Wasser, Amine und Alkohol.

10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Rauch. Kohlenmonoxid. Kohlendioxid. Kann brennbare Gase freisetzen.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1 . Informationen über Gefahrenklassen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

| | |
|------------------------------|---|
| Akute Toxizität (oral) | : Nicht klassifiziert (Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (dermal) | : Nicht klassifiziert (Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |
| Akute Toxizität (inhalativ): | Nicht klassifiziert (Basierend auf den verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt) |

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol

| | |
|--------------------------|---------------|
| LD50 oral | 3523 mg/kg |
| LD50 dermal | 12126 mg/kg |
| LC50 Inhalation (Dämpfe) | 27124 mg/l/4h |

m-Tolyldiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5)

| | |
|-----------------------|-------------------|
| LC50 Inhalation [ppm] | 66 Seiten/Min./1h |
|-----------------------|-------------------|

| | |
|---|--|
| Hautverätzung/-reizung | : Verursacht Hautreizungen. pH-Wert: Nicht anwendbar, Produkt ist lösungsmittelbasiert |
| Schwere Augenschäden/-reizungen | : Verursacht schwere Augenreizungen. pH-Wert: Nicht anwendbar, Produkt ist lösungsmittelbasiert |
| Sensibilisierung der Atemwege oder der Haut | : Kann beim Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| Zusätzliche Informationen | : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt |
| Keimzellmutagenität: | Nicht klassifiziert |

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

| | |
|---------------------------|--|
| Zusätzliche Informationen | : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt |
| Karzinogenität | : Nicht klassifiziert |
| Zusätzliche Informationen | : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt |
| Reproduktionstoxizität | : Nicht klassifiziert |
| Zusätzliche Informationen | : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt |
| STOT-Einzelexposition | : Nicht klassifiziert |
| Zusätzliche Informationen | : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt |

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| STOT-Einzelexposition | Kann Atemwegsreizungen verursachen. |
|-----------------------|-------------------------------------|

m-Tolyldiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5)

| | |
|-----------------------|-------------------------------------|
| STOT-Einzelexposition | Kann Atemwegsreizungen verursachen. |
|-----------------------|-------------------------------------|

STOT-wiederholte Exposition : Kann Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen.

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol

| | |
|-----------------------------|--|
| STOT-wiederholte Exposition | Kann Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen. |
|-----------------------------|--|

Aspirationsgefahr : Nicht klassifiziert

Zusätzliche Informationen : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt

WAREA WP 450 CC Comp. A

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Viskosität, Kinematik | > 20,5 mm ² /s |
|-----------------------|---------------------------|

11.2. Informationen über andere Gefahren

11.2.1. Endokrin wirkende Eigenschaften

11.2.2. Sonstiges

Mögliche nachteilige Auswirkungen und Symptome für die menschliche Gesundheit : Auf der Grundlage der verfügbaren Daten sind die Klassifizierungskriterien nicht erfüllt

ABSCHNITT 12: Ökologische Informationen

12.1. Toxizität

| | |
|---|-----------------------|
| Gewässergefährdend, kurzfristig (akut) | : Nicht klassifiziert |
| Gewässergefährdend, langfristig (chronisch) | : Nicht klassifiziert |

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol

| | |
|------------------|-------------------------|
| LC50 - Fisch [1] | 2,6 mg/l LC50 96h Fisch |
|------------------|-------------------------|

| | |
|------------------------|----------|
| NOEC chronischer Fisch | 1,3 mg/l |
|------------------------|----------|

m-Tolyldiisocyanat; Toluoldiisocyanat (26471-62-5)

| | |
|------------------|--|
| LC50 - Fisch [1] | 133 mg/l Gesamtexpositionsdauer : 96 Stunden |
|------------------|--|

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

WAREA WP 450 CC Comp. A

| | |
|-----------------------------|-------------------------|
| Persistenz und Abbaubarkeit | Keine Daten verfügbar . |
|-----------------------------|-------------------------|

12.3. Bioakkumulative Stoffe Potenzial

WAREA WP 450 CC Comp. A

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Bioakkumulatives Potenzial | Keine Daten verfügbar . |
|----------------------------|-------------------------|

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

Reaktionsmasse von Ethylbenzol und m-Xylol und p-Xylol

| | |
|-------------------------------------|------|
| Biokonzentrationsfaktor (BCF REACH) | 25.9 |
|-------------------------------------|------|

12.4. Mobilität im Boden

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Bewertung

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.6. Endokrin wirkende Eigenschaften

Keine weiteren Informationen verfügbar

12.7. Sonstige nachteilige Auswirkungen

Zusätzliche Informationen : Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 13: Angaben zur Entsorgung

13.1. Abfallbehandlungsverfahren

| | |
|---|--|
| Empfehlungen zur Entsorgung von Produkten/ Verpackungen | : Sichere Entsorgung gemäß lokalen/nationalen Vorschriften. Entsorgen Inhalt/Behälter zu einer Sammelstelle für gefährliche Abfälle oder Sonderabfälle. |
| Zusätzliche Informationen | : Behandeln Sie leere Behälter vorsichtig, da Restdämpfe brennbar sind. |
| Ökologie - Abfallstoffe | : Freisetzung in die Umwelt vermeiden. |
| Code des Europäischen Abfallverzeichnisses | : 08 04 09* - Kleb- und Dichtstoffe, die organische Lösungsmittel oder andere gefährliche Stoffe enthalten 15 01 10* - Verpackungen, die Rückstände gefährlicher Stoffe enthalten oder durch gefährliche Stoffe verunreinigt sind |

ABSCHNITT 14: Transportinformationen

In Übereinstimmung mit ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer

| | |
|---------------|--------------------|
| UN-Nr. (ADR) | : UN 1139 |
| UN-Nr. (IMDG) | : UN 1139 |
| UN-Nr. (IATA) | : UN 1139 |
| UN-Nr. (ADN) | : Nicht zutreffend |
| UN-Nr. (RID) | : Nicht zutreffend |

14.2. UN-Versandname

| | |
|---|---|
| Korrektur Versandname (ADR) | : BESCHICHTUNGSLÖSUNG |
| Korrektur Versandname (IMDG) | : BESCHICHTUNGSLÖSUNG |
| Korrektur Versandname (IATA) | : Beschichtungslösung |
| Korrektur Versandname (ADN) | : Nicht zutreffend |
| Korrektur Versandname (RID) | : Nicht zutreffend |
| Beschreibung des Transportdokuments (ADR) | : UN 1139 COATING SOLUTION (UNTERLIEGT NICHT DEN BESTIMMUNGEN DES ADR Das Produkt ist in Behältern mit einem Fassungsvermögen von weniger als 450 Litern verpackt. Freigestellt gemäß 2.2.3.1.5 (Ausnahme von viskosen Stoffen)), 3, III, (D/E) |
| Beschreibung des Beförderungsdokuments (IMDG) | : UN 1139 BESCHICHTUNGSLÖSUNG (NICHT DEN BESTIMMUNGEN DES IMDG-CODES FÜR DIE KENNZEICHNUNG, KENNZEICHNUNG UND PRÜFUNG VON VERPACKUNGEN IN DEN KAPITELN 4.1, 5.2 UND 6.1 UNTERLIEGEND). Das Produkt ist in Behältern mit einem Fassungsvermögen von nicht mehr als 30 l verpackt. In das Beförderungsdokument ist folgender Vermerk aufzunehmen: "Beförderung gemäß 2.3.2.5 des IMDG-Codes", 3, III |
| Beschreibung des Transportdokuments (IATA) | : UN 1139 Beschichtungslösung (Nicht eingeschränkt gemäß IATA-DGR Sonderbestimmung A3 und ICAO Sondervorschrift 223), 3, III |

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

14.3. Gefahrenklasse(n) für den Transport

ADR

Transportgefahrenklasse(n) (ADR) :3
Gefahrschilder (ADR) :3
:



IMDG

Transportgefahrenklasse(n) (IMDG) :3
Gefahrschilder (IMDG) :3
:



IATA

Transportgefahrenklasse(n) (IATA) :3
Gefahrschilder (IATA) :3
:



ADN

Transportgefahrenklasse(n) (ADN) : Nicht zutreffend

LOS

Transportgefahrenklasse(n) (RID) : Nicht zutreffend

14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe (ADR) : III
Verpackungsgruppe (IMDG) : III
Verpackungsgruppe (IATA) : III
Verpackungsgruppe (ADN) : Nicht zutreffend
Verpackungsgruppe (RID) : Nicht zutreffend

14.5. Umweltgefahren

Gefährlich für die Umwelt : Nein
Meeresschadstoff : Nein
Weitere Angaben : Keine zusätzlichen Informationen verfügbar

14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Nutzer

Landverkehr

Klassifizierungscode (ADR) : F1
Besondere Bestimmungen (ADR) : 640E
Begrenzte Mengen (ADR) : 5I
Ausgenommen Mengen (ADR) : E1
Verpackungsanleitung (ADR) : P001, IBC03, LP01, R001
Gemischte Verpackungsbestimmungen (ADR) : MP19
Transportkategorie (ADR) : 3
Besondere Bestimmungen für die Beförderung -
Packstücke (ADR) : V12
Besondere Bestimmungen für die Beförderung -
Betrieb (ADR) : S2
Gefahrenidentifikationsnummer (Kemler-Nr.) : 30

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

Orange Tafel : 

Tunneleinschränkungscode (ADR) : D/E
EAC-Code : *3YE

Transport auf dem Seeweg

Besondere Bestimmungen (IMDG) : 955
Limitierte Mengen (IMDG) : 5 L
Ausgenommen Mengen (IMDG) : E1
Packanleitung (IMDG) : P001, LP01
IBC-Packanleitung (IMDG) : IBC03
EmS-Nr. (Feuer) : F-E
EmS-Nr. (Verschütten) : S-E
Stauraumkategorie (IMDG) : A

Luftverkehr

PCA Ausgenommen Mengen (IATA) : E1
PCA Begrenzte Mengen (IATA) : Y344
PCA Begrenzte Menge max. Nettomenge (IATA) : 10L
PCA Verpackungsanweisungen (IATA) : 355
PCA max Nettomenge (IATA) : 60L
CAO Packanweisungen (IATA) : 366
CAO max Nettomenge (IATA) : 220L
Besondere Bestimmungen (IATA) : A3
ERG-Code (IATA) : 3L

Binnenschifffahrt

Nicht zutreffend

Schieneverkehr

Nicht zutreffend

14.7 . Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL 73/78 und gemäß IBC-Code

Nicht zutreffend

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Sicherheits-, Gesundheits- und Umweltvorschriften/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschränkungsliste)

Enthält keine REACH-Stoffe mit Anhang XVII-Beschränkungen

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthält keine REACH-Anhang-XIV-Stoffe

REACH-Kandidatenliste (SVHC)

Enthält keinen Stoff auf der REACH-Kandidatenliste

PIC-Verordnung (vorherige Zustimmung nach Inkennzeichnung)

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) Nr. 649/2012 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 4. Juli 2012 über die Aus- und Einfuhr gefährlicher Chemikalien unterliegt.

POP-Verordnung (Persistente organische Schadstoffe)

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) Nr. 2019 /1021 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über persistente organische Schadstoffe unterliegt

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

Ozonverordnung (1005/2009)

Enthält keinen Stoff, der der VERORDNUNG (EU) Nr. 1005/2009 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. September 2009 über Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führen, unterliegt.

VOC-Richtlinie (2004/42)

VOC-Gehalt : 153 g/l

Verordnung über Ausgangsstoffe für Explosivstoffe (2019/1148)

Enthält keinen Stoff, der der Verordnung (EU) 2019 /1148 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 20. Juni 2019 über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Ausgangsstoffen für Explosivstoffe unterliegt.

Verordnung über Drogenausgangsstoffe (273/2004)

Enthält keine Stoffe, die in der Liste der Drogenausgangsstoffe aufgeführt sind (Verordnung (EG) Nr. 273/2004 über Drogenausgangsstoffe)

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschäftigungsbeschränkungen : Beschränkungen nach dem Gesetz zum Schutz berufstätiger Mütter (MuSchG) beachten. Einschränkungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.

Wassergefährdungsklasse (WGK) : WGK 3, Hochgefährlich für Wasser (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).

Störfallverordnung (12. BImSchV) : Unterliegt nicht der Störfallverordnung (12. BImSchV)

Netherlands

SZW-lijst van kankerverwekkende stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van mutagene stoffen : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Borstvoeding : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen –
Vruchtbaarheid : None of the components are listed

SZW-lijst van reprotoxische stoffen – Ontwikkeling : None of the components are listed

Denmark

Class for fire hazard : Class II-1

Store unit : 5 liter

Classification remarks : R10 <H226;H315;H319;H334;H373>; Emergency management guidelines for the storage of flammable liquids must be followed

Danish National Regulations : Young people below the age of 18 years are not allowed to use the product
Pregnant/breastfeeding women working with the product must not be in direct contact with the product
Persons suffering from asthma or eczema and persons who have chronic lung diseases, skin or respiratory allergies to isocyanates should not work with the material
The requirements from the Danish Working Environment Authorities regarding work with epoxy resins and isocyanates must be observed during use and disposal

Switzerland

Storage class (LK) : LK 3 - Flammable liquids

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Datenquellen : VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999 /45/EG sowie zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Weitere Angaben : Keine.

Volltext der H- und EUH-Erklärungen:

| | |
|---------------------------|--|
| Akute Tox. 2 (Inhalation) | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 2 |
| Akute Tox. 4 (dermal) | Akute Toxizität (dermal), Kategorie 4 |

WAREA WP 450 CC Comp. A

Sicherheitsdatenblatt

Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 mit seiner Änderung der Verordnung (EU) 2020/878

| Volltext der H- und EUH-Erklärungen: | |
|--------------------------------------|---|
| Akute Tox. 4 (Inhalation) | Akute Toxizität (inhalativ), Kategorie 4 |
| Aquatic Chronic 3 | Gewässergefährdend – Chronische Gefahr, Kategorie 3 |
| Natter. Tox. 1 | Aspirationsgefahr, Kategorie 1 |
| Carc. 2 | Karzinogenität, Kategorie 2 |
| EUH204 | Enthält Isocyanate. Kann eine allergische Reaktion hervorrufen. |
| Augenreizung. 2 | Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 2 |
| Flam. Liq. 3 | Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3 |
| H226 | Entzündbare Flüssigkeit und Dampf. |
| H304 | Kann tödlich sein, wenn es verschluckt wird und in die Atemwege gelangt. |
| H312 | Schädlich bei Berührung mit der Haut. |
| H315 | Verursacht Hautreizungen. |
| H317 | Kann eine allergische Hautreaktion hervorrufen. |
| H319 | Verursacht schwere Augenreizungen. |
| H330 | Tödlich beim Einatmen. |
| H332 | Schädlich beim Einatmen. |
| H334 | Kann beim Einatmen Allergie- oder Asthmasymptome oder Atembeschwerden verursachen. |
| H335 | Kann Atemwegsreizungen verursachen. |
| H351 | Im Verdacht, Krebs zu verursachen. |
| H373 | Kann Organe durch längere oder wiederholte Exposition schädigen. |
| H412 | Schädlich für Wasserlebewesen mit lang anhaltender Wirkung. |
| bzw. Sens. 1 | Sensibilisierung der Atemwege, Kategorie 1 |
| Hautreizung. 2 | Ätzwirkung/Reizung auf die Haut, Kategorie 2 |
| Haut Sens. 1 | Hautsensibilisierung, Kategorie 1 |
| STOT RE 2 | Spezifische Zielorgan-Toxizität – wiederholte Exposition, Kategorie 2 |
| STOT SE 3 | Spezifische Zielorgan-Toxizität – einmalige Exposition, Kategorie 3, Reizung der Atemwege |

Sicherheitsdatenblatt (SDB), EU

Diese Informationen basieren auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und sollen das Produkt nur für die Zwecke der Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltauflagen beschreiben. Sie sollte daher nicht als Garantie für eine bestimmte Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden.

