

## WAREA DUO TAPE

WAREA DUO TAPE ist ein Montageklebeband für WAREA Dampfbremsbahnen auf Metall- und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau.



### Technische Daten:

Breiten:	25mm
Länge:	50m
Klebstoff:	mod. Akrylatdispersion
Liner:	Silikonpapier
Verarbeitungstemperatur:	-10°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +100°C
Dicke:	0,29mm
Emicode:	EC 1 plus
Dauerhaftigkeit:	DIN 4108/11
Tack:	sehr Hoch
Schälwiderstand	>30N/25mm

### Produkt:

WAREA DUO TAPE

### Karton:

12 Rollen

### Palette:

768 Rollen

### Vorteile:

- + Einfache Verarbeitung
- + Extrem hoher Tack
- + Ab -10°C anwendbar

### Beschreibung:

WAREA DUO TAPE ist ein beidseitig selbstklebendes temporäres Montageklebeband für WAREA Dampfbremsen und Dampfsperren. Das Band besteht aus einem sehr tackigen modifizierten Akrylatklebstoff und einem rechteckigen Fadengelege welches für Stabilität sorgt, und beim Abreißen des Bandes für einen gerade Kante sorgt.

### **Anwendung:**

WAREA DUO TAPE wird zur temporären Montage von WAREA Dampfbremsen und Dampfsperren an Metall und Holzunterkonstruktionen im Innenausbau verwendet. Weitere Anwendungen sind Verklebungen auf OSB Platten, Holz, Metall, Putz\*, Beton\*, Glas und Kunststoffen\*\*.

WAREA DUO TAPE erfüllt dabei die Anforderung für Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen zur Herstellung von luftdichten Schichten sowie den EMICODE EC 1 plus für sehr emissionsarme Klebebänder für besonders saubere Luft.

\*Mineralische Untergründe müssen vorher mit WAREA AC PRIMER grundiert werden

\*\*Kunststoffe müssen vorab auf durch den Anwender auf Verträglichkeit und Haftung getestet werden.

### **Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Schichten, Zementschlemme und eben sein. Mineralische und andere saugfähige Untergründe müssen vorab mit WAREA AC PRIMER grundiert werden.

Nicht bauübliche Untergründe und Kunststoffe müssen vorab vom Verarbeiter auf Verklebbarkeit und Verträglichkeit geprüft werden.

Verkleben Sie WAREA DUO TAPE mittig der Unterkonstruktion. Drücken Sie das Klebeband per Hand oder Mittels Gummirakel in den zu verklebenden Untergrund. Ziehen Sie danach den Papierliner ab und verkleben Sie die gewünschte WAREA Dampfbremse oder Sperre spannungs- und faltenfrei am Untergrund. Danach drücken Sie mit dem Handballen oder einer Gummirakel und genügend Anpressdruck die Dampfbremse oder Sperre an den Untergrund

Verklebungen müssen spannungs- und faltenfrei ausgeführt werden.

Nicht für Dauernassbereiche oder bei stehendem Wasser geeignet.

### **Lagerung:**

WAREA DUOTAPE ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +15°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

#### *Zusätzliche Informationen:*

*Achten Sie bei der Verlegung immer auf saubere, tragfähige Untergründe und die jeweils geeigneten Anwendungsnormen des ZVDH's und der Önorm.*

*Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.*

*Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.*