

## WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70 ist ein schlagregendichtes PE Schaumband für WAREA Schalungs- Fassaden- und Winddichtungsbahnen.



### Technische Daten:

Farbe:	anthrazit
Breiten:	70mm
Länge:	30m
Träger:	geschlossenzelliger PE Schaum
Klebstoff:	PSA
Liner:	PE
Verarbeitungstemperatur:	-5°C bis +35°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis +100°C
Dicke:	3mm
Tack:	sehr Hoch
Farbe:	grau

### Produkt:

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70

### Karton:

11 Rollen

### Palette:

231 Rollen (21 Karton)

### Vorteile:

- + Für alle WAREA Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen
- + Sehr hoher Tack

### Beschreibung:

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70 ist ein beidseitig selbstklebendes System Nageldichtband für WAREA Schalungsbahnen, Winddichtungen und Fassadenbahnen. Das Band besteht aus einem geschlossenzelligem PE Schaum und einem hoch tackigen Klebstoff.

## **Anwendung:**

Zu wasserdichten Abdichtung von Schrauben- und Nageldurchdringungen auf WAREA Schalungsbahnen, Winddichtungen oder Fassadenbahnen

## **Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Schichten und eben sein.

Nicht bauübliche Untergründe und Kunststoffe müssen vorab vom Verarbeiter auf Verklebbarkeit und Verträglichkeit geprüft werden.

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70 wird auf der Konterlatte verklebt. Danach wird der Liner vor der Verklebung auf der Schalungsbahn abgezogen und danach aufgeklebt und verschraubt oder vernagelt. Alternativ kann das WAREA NAGELDIVHTBANF DUO 70 mit der Klebstoffseite auf der WAREA Schalungsbahn, Winddichtung oder Fassadenbahn verklebt und der Liner vor der Verklebung der Konterlatte abgezogen werden.

Verklebungen müssen spannungs- und faltenfrei ausgeführt werden.

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70 ist nicht für Dauernassbereiche, unter Wasser oder bei permanente stehendem Wasser geeignet.

Unsachgemäße Verarbeitung kann zu Undichtheiten führen.

Der 3mm dicke geschlossenzellige Schaumstoff gleicht dabei geringfügige Unebenheiten des Untergrundes aus und sorgt für genügend anpressdruck.

## **Lagerung:**

WAREA NAGELDICHTBAND DUO 70 ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +5°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

### *Zusätzliche Informationen:*

*Achten Sie bei der Verlegung immer auf saubere, tragfähige Untergründe und die jeweils geeigneten Anwendungsnormen des ZVDH's und der Önorm.*

*Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.*

*Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.*