

## WAREA UNIVERSALKLEBEBAND

WAREA UNIVERSALKLEBEBAND ein Systemklebeband für Anwendungen im Innen- und Außenbereich mit extrem hoher Klebkraft auch bei sehr tiefen Temperaturen.



### Technische Daten:

Breiten:	50mm, 60mm, 200mm
Länge:	25m
Träger:	LDPE
Farbe:	grün
Klebstoff:	mod. Polyakrylatdispersion
Klebstoffgewicht:	230g/m <sup>2</sup>
Liner:	Silikonpapier
Verarbeitungstemperatur:	-10°C bis +45°C
Temperaturbeständigkeit:	-30°C bis 100°C
Dicke:	0,29mm
Emicode:	EC 1 plus
Dauerhaftigkeit:	DIN 4108/11
Tack:	extrem Hoch
Schälwiderstand	>30N/25mm
UV beständig ( Mitteleuropa )	24 Monate

### Produkt:

WAREA MULTITAPE 50
WAREA MULTITAPE 60
WAREA MULTITAPE 200

### Karton:

12 Rollen
10 Rollen
2 Rollen

### Palette:

960 Rollen
800 Rollen
160 Rollen

### Vorteile:

- + Multifunktional für Innen und Außenanwendungen
- + Geeignet für alle WAREA Schalungsbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren
- + Extrem hoher Tack
- + Ab -10°C anwendbar

## **Beschreibung:**

Ein Klebeband für viele Anwendungen!

WAREA UNIVERSALKLEBEBAND ist ein multifunktionales, einseitig selbstklebendes Systemklebeband für WAREA Schalungsbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren, und Winddichtungsbahnen. Das Band besteht aus einem sehr dehnfähigen LDPE Träger und einem rechteckigen Fadengelege welches für Stabilität sorgt, und beim Abreißen des Bandes für einen gerade Kante sorgt.

## **Anwendung:**

WAREA UNIVERSALKLEBEBAND ist das multifunktionale Systemklebeband von WAREA Schalungsbahnen, Dampfbremsen, Dampfsperren und Winddichtungsbahnen im Innen- und Außenbereich. Weitere Anwendungen sind Verklebungen von OSB Platten, Holz, Metall, Putz\*, Beton\*, Glas und Kunststoffen\*\*. WAREA UNIVERSALKLEBEBAND erfüllt dabei die Anforderung für Dauerhaftigkeit von Klebeverbindungen zur Herstellung von luftdichten Schichten sowie den EMICODE EC 1 plus für sehr emissionsarme Klebebänder für besonders saubere Luft.

\*Mineralische Untergründe müssen vorher mit WAREA AC PRIMER grundiert werden\*\*Kunststoffe müssen vorab auf durch den Anwender auf Verträglichkeit und Haftung getestet werden.

## **Verarbeitung:**

Untergründe müssen trocken, sauber, tragfähig, frei von trennenden Schichten, Zementschlemme und eben sein. Mineralische und andere saugfähige Untergründe müssen vorab mit WAREA AC PRIMER grundiert werden.

Nicht bauübliche Untergründe und Kunststoffe müssen vorab vom Verarbeiter auf Verklebbarkeit und Verträglichkeit geprüft werden.

Verkleben Sie Überlappungen mittig des Klebebandes. Drücken Sie das Klebeband per Hand oder Mittels Gummirakel in den zu verklebenden Untergrund.

Verklebungen müssen spannungs- und faltenfrei ausgeführt werden.

Nicht für Dauernassbereiche oder bei stehendem Wasser geeignet.

## **Lagerung:**

WAREA UNIVERSALKLEBEBAND ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +15°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

## ***Zusätzliche Informationen:***

*Achten Sie bei der Verlegung immer auf saubere, tragfähige Untergründe und die jeweils geeigneten Anwendungsnormen des ZVDH's und der Önrm.*

*Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.*

*Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.*