

WAREA UNTERDACHENTLÜFTER

WAREA UNTERDACHENTLÜFTER bietet eine maximale Belüftung für unausgebaute Dachräume und Spitzböden.



Technische Daten:

Breite:	280mm
Länge:	500mm
Höhe:	65mm
Rohstoff:	PP
Farbe	schwarz
Belüftungsfläche	140cm ²
temperaturbeständigkeit	-30°C bis +80°C

Produkt:

Unterdachentlüfter

Karton:

10 Stk

Palette:

24 Karton

Vorteile:

- + Hohe Ventilierung
- + Einfache anbindung zu WAREA Schalungsbahnen
- + Langzeitbewährt

Beschreibung:

WAREA UNTERDACHENTLÜFTER bietet eine maximale Ventilation von Spitzböden und unausgebaute Dachräume. Durch die Verwendung des WAREA UNTERDACHENTLÜFTER wird ein sommerlicher Hitzestau in diesen Bereichen verhindert. Die spezielle Form lässt eventuell eindringendes Wasser während der Bauzeit einfach ableiten.

Anwendung:

WAREA UNTERDACHENTLÜFTER findet Verwendung zur dauerhaften Be- und Entlüftung von unausgebauten Dächern und Spitzböden.

Verarbeitung:

Die Entlüftungsmaße des WAREA UNTERDACHENTLÜFTERs (85mm x 310mm) werden an der gewünschten Stelle auf der Rauschalung aufgezeichnet und anschließend ausgeschnitten. Danach wird die Jeweilige WAREA Schalungsbahn verlegt und ebenfalls an den bereits ausgenommenen Stellen ausgeschnitten. Auf dem WAREA UNTERDACHENTLÜFTER wird danach auf der Unterseite, ringsum der offenen Belüftungsöffnung ein min. 1cm dicken Strang WAREA CONNECT Folien Kleb- und Dichtstoff aufgetragen. Lassen sie hierbei ca. 2-3 cm Abstand von der Lüftungsöffnung. Geben Sie danach den WAREA UNTERDACHENTLÜFTER auf die Schalungsbahn und pressen ihn an. Danach folgt die mechanische Verschraubung an den vorgefertigten Öffnungen. Danach werden Wie Schraubstellen ringsum mit WAREA MULTITAPE 200mm oder WAREA DIFFSTOPTAPE 200 abgeklebt. Das Klebeband muss dabei zu 50% auf dem WAREA UNTERDACHENTLÜFTER und 50% auf der WAREA Schalungsbahn verklebt werden.

Verkleben Sie zuerst die beiden senkrechten Bänder links und rechts des Lüfters und danach horizontal. So wird ankommendes Wasser über die Klebestellen hinweg geleitet.

Lagerung:

WAREA UNTERDACHENTLÜFTER ist trocken, UV- und witterungsgeschützt bei Temperaturen von +5°C bis +30°C in der Originalverpackung für 12 Monate lagerfähig.

Die Stapelung von mehreren Paletten ist nicht zulässig.

Zusätzliche Informationen:

Achten Sie bei der Verlegung immer auf saubere, tragfähige Untergründe und die jeweils geeigneten Anwendungsnormen des ZVDH's und der Önorm.

Dieses technische Datenblatt dient lediglich zur Beschreibung von Verarbeitungsmöglichkeiten und technischen Daten unter Laborbedingungen. Wir sichern jedoch keine Eignungen für etwaige Anwendungen zu. Dies ist keine vollständige Verarbeitungsbeschreibung. Kontaktieren Sie für technische Fragen unsere Anwendungstechniker.

Da wir laufend Weiterentwicklungen anstreben, obliegt es dem Kunden das jeweils aktuelle Datenblatt aktuell von unserer Homepage zu laden.